





OFERTA FORTA ALBASTRA 2013 - BOSCH ALBASTRU

| Cod comanda | Denumire                                      | Imagine   | Descriere  | PRET * |
|-------------|---|---|--|--------|
| 0601472600  | GBM 6 RE<br>masina de gaurit                  |    | Putere nominala: 350 W<br>Turație nominală la mersul în gol: 4000 rot/min<br>Deschiderea mandrinei: 10 mm<br>Diam de gaurire in otel: 6,5 mm<br>Greutate fara cablu: 1,1 kg  | 399    |
| 0601217100  | GSB 13 RE<br>masina de gaurit cu percutie     |    | Putere nominala: 600 W<br>Turație nominală la mersul în gol: 0 - 2800 rot/min<br>Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 44800 perc/min.<br>Deschiderea mandrinei: 13 mm<br>Diam. maxim de gaurire in beton: 13 mm   | 399    |
| 0601218121  | GSB 1600 RE<br>masina de gaurit cu percutie   |    | Putere nominala: 701 W<br>Turație nominală la mersul în gol: 0 - 3000 rot/min<br>Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 47600 perc/min.<br>Deschiderea mandrinei: 13 mm   | 449    |
| 0611253803  | GBH 2400<br>ciocan ortopercutor               |   | Putere nominala: 720 W<br>Turatie nominala la mersul in gol: 0 - 900 rot/min<br>Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 4000 perc/min.<br>Energie de percutie: 0 - 2,7 J<br>Diam. de gaurire in beton: 4 - 24 mm<br>Diam. de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 68 mm                     | 895    |
| 0611254803  | GBH 2600<br>ciocan ortopercutor<br>2 mandrine |  | Putere nominala: 720 W<br>Turatie nominala la mersul in gol: 0 - 900 rot/min<br>Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 4000 perc/min.<br>Energie de percutie: 0 - 2,7 J<br>Diam. de gaurire in beton: 4 - 26 mm<br>Diam. de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 68 mm<br>Greutate: 2,8 kg | 999    |
| 0611240008  | GBH 5-38 D<br>ciocan ortopercutor             |  | Putere nominala: 1050 W<br>Nr. percutii la turatia nominala: 2900 perc/min.<br>Energie de percutie: 7 - 9 J<br>Diam. de gaurire in beton: 38 mm<br>Diam. de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 40 - 90 mm<br>Greutate: 6,3 kg   | 2.469  |
| 0601377765  | GWS 780 C<br>polizor unghiular disc de 125mm  |  | Putere nominala: 780 W<br>Diametru disc: 125 mm<br>Turație nominală la mersul în gol: 11000 rot/min  | 389    |
| 0601821800  | GWS 1000<br>polizor unghiular disc 125mm      |  | Putere nominala: 1000 W<br>Diametru disc: 125 mm<br>Turație nominală la mersul în gol: 11000 rot/min   | 575    |

|            |   |   |  |     |
|------------|---|---|--|-----|
| 0601882M03 | GWS 22-230 JH<br>polizor unghiular disc de 230mm                              |    | Putere nominala: 2200 W<br>Diametru disc: 230 mm<br>Turație nominală la mersul în gol: 6500 rot/min  | 679 |
| 0601856M00 | GWS 26-230 JH<br>polizor unghiular disc de 230mm                              |    | Putere nominala: 2600 W<br>Diametru disc: 230 mm<br>Turație nominală la mersul în gol: 6500 rot/min<br>Greutate fara cablu: 5,2 kg   | 979 |
| 0601509120 | GST 65 B<br>ferrastrau vertical   |    | Putere nominala: 400 W<br>Numar de curse la mers in gol: 3100 rot/min<br>Adâncime de tăiere în lemn: 65 mm<br>Adâncime de tăiere în aluminiu: 20 mm<br>Adâncime de tăiere în oțel nealiat: 10 mm   | 379 |
| 0601670000 | GKS 160<br>ferrastrau circular de mana  |    | Putere nominala: 1050 W<br>Diam. panza de ferrastrau: 160 mm<br>Adancire de taiere 90° / 45°: 54 / 38 mm<br>Turație nominală la mersul în gol: 5600 rot/min  | 785 |
| 0601623000 | GKS 190<br>ferrastrau circular de mana  |    | Putere nominala: 1400 W<br>Diam. panza de ferrastrau: 190 mm<br>Adancire de taiere 90° / 45°: 70 / 50 mm<br>Turație nominală la mersul în gol: 5500 rot/min  | 829 |
| 0601070400 | GSS 23 A<br>slefuitor cu vibratii   |    | Putere nominala: 190 W<br>Placă de șlefuit, lățime: 92 mm<br>Placă de șlefuit, lungime: 182 mm   | 399 |
| 0601387500 | GEX 125-1 AE<br>slefuitor cu excentric  |  | Putere nominala: 250 W<br>Turație nominală la mersul în gol: 7500 - 12000 rot/min<br>Diametrul discului abraziv: 125 mm<br>Excentricitate: 2,5 mm  | 555 |
| 0601918J20 | GSR 12-2 V<br>surubelnita cu acumulator 12V                                   |  | Tensiunea acumulatorului: 12 V<br>Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah<br>Turație nominală la mersul în gol: 0- 400 / 1200 rot/min<br>Moment de torsiune maxim (înșurubare moale):   | 599 |
| 0601918G20 | GSR 14,4-2 V<br>surubelnita cu acumulator 14,4V                               |  | Tensiunea acumulatorului: 14,4 V<br>Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah<br>Turație nominală la mersul în golt: 0 - 400 / 1400 rot/min<br>Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 30 Nm<br>Diam. maxim șuruburi: 8 mm                 | 649 |
| 06019A7400 | GSB 14,4-2 V<br>masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulator 14,4V |  | Tensiunea acumulatorului: 14,4 V<br>Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah<br>Turație nominală la mersul în gol: 0 - 550 / 1550 rot/min<br>Nr. percutii la turatia nominala: 23250 perc/min.<br>Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): | 769 |
| 0601918300 | GSR 18-2 V<br>surubelnita cu acumulator 18V                                   |  | Tensiunea acumulatorului: 18 V<br>Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah<br>Turație nominală la mersul în golt: 0 - 400 / 1250 rot/min<br>Moment de torsiune maxim: 45 Nm  | 709 |

|                |   |   |  |       |
|----------------|---|---|--|-------|
| 060197B001     | GAS 1200 L<br>aspirator                 |  | Putere nominala: 1200 W<br>Volumul recipientului bruto: 19 L<br>Volum al rezervorului, neto apă: 7 L<br>Curentul maxim de aer: 62 l/sec (la suflantă)<br>Subpresiunea maximă: 215 mbar (la suflantă)   | 855   |
| 0601B16100     | GCM 800 S<br>ferastrau circular de banc |  | Putere nominala: 1400 W<br>Diam. panza de ferastrau: 216 mm<br>Turație nominală la mersul în gol: 5000 rot/min<br>Reglarea unghiului de înclinare în plan<br>orizontal: 50 ° S / 58 ° D<br>Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical:<br>47 ° S | 1.835 |
| * RON fara TVA |   |   |  |       |